

3 年間 保存

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証 明 書
発 行 日 2025 年 05 月 02 日

様式SR-EHC-01-E

証 明 書
発 行 No -標準
No. 424419

// 2025年版 //

メーカー名 日立		管理 No. 2 8 6 7 1	使用者住所 氏名又は名称 新潟県上越市下五貫野136番地11号 株式会社カナモト上越営業所				
型 式 Z X 3 5 0 H - 6		機 械 管 理 者 氏 名 石 田 繁 行					
製 造 番 号 HCMDDQA2L00081499		稼 働 時 間 3449 h					
性 能 1.2m ³		検査業者登録番号					
検査 実施場所 新潟県上越市下五貫野136番地		検査業者又は 事業者 新潟県上越市下五貫野136-11 株式会社 カナモト上越営業所					
検査 年月日 2025 年 05 月 02 日		検査者 氏名 石田 繁行		住所・名称 責任者名 石田 繁行			
区分No.	検 査 箇 所	検 査 内 容		検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1 本体	a ★始動性 かかり具合、異音、予熱栓の作動、セーラーの作動		自視、操作、聴診	✓		
	⑤ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。	b ★回転の状態	クランクの作動、回転具合	自視、操作、聴診	✓		
		c ★排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	自視、操作、聴診	✓		
		d ★エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	自視、触診	✓	C	
		e ★締付け	シリンダーヘッド、マニホールドの取付	トルクレンチ	✓		
		f ★弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ	✓		
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6	圧縮圧力計	✓		
		h ★噴射圧力	噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6	ノズルテスター	✓		
		i ★噴霧状態	噴霧状態 良○・不良×	目視、ノズルテスター	✓		
	j ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	自視、聴診	✓			
	k ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	自視、レンチ等	✓			
	2 ★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷		自視		✓	×
	3 ★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり		自視		✓	×
4 ★冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		自視、触診、スケール		✓	×	
5 ★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷		自視、触診、電流電圧計	✓			
6 エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、操作、聴診、圧力計	—	—	—	
7							
走行装置	8 起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		自視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9 上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		スケール、パス	✓		
	10 履 帯	チェーン亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ピン・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長たわみ、ピン抜け出し、ゴムパテ(欠け・老化・摩耗)		自視、スケール、探傷器	✓		
	11 ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ		目視、スケール	—	—	—
	12 履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ボークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ		自視、操作、探傷器	✓		
	13 走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ		自視、聴診、触診		✓	×
	14						
制 動	15 駐車ブレーキ	効き		自視、操作	✓		
	16						
作業装置	17 ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷		自視、操作、パス、探傷器	✓		
	18 ツース	脱落、がた、摩耗		目視、触診	—	—	—
	19 ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付		目視、操作、探傷器	—	—	—
	20 フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷		目視、操作、ノギス	—	—	—
	21						
油 圧 装 置	22 作動油タンク	⑤油量・汚れ、油漏れ、*エアホース目詰まり、取付		自視、石けん水	✓		
	23 フィルター	⑤汚れ・目詰まり、油漏れ		自視、触診	✓		
	24 配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付			✓		
	25 油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、⑤負荷時吐出量・吐出圧		自視、聴診、触診、	✓		
	26 油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱		旋 回 用 冷 却 用 走 行 用 テスター	✓		
	27 油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷		ブーム用 プレート用 ブーム用 スイング用 バケット用 オブジェクト用	自視、操作、スケール、 タイマー	✓	

3 年 間 保 存

// 2025年版 //

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容							
油 圧 装 置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	自視、操作、聴診、触診	✓								
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓								
	30	オイルクーラー	冷却効果、自詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	自視、聴診、触診	✓								
	31												
操 作	32	操作レバー	ストローク、がた	自視、操作、スケール	✓								
	33												
安 全 装 置	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	自視、スケール、探傷器	✓								
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	自視	✓								
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、⊙ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	自視、操作、聴診、 トルクレンチ	✓								
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	自視、操作、聴診、触診	✓								
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	自視、操作	—	—							
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓								
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、 ガラスのガタ・損傷	✓									
	41	カウンターウエイト	取付	自視、スケール	✓								
	42	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	自視、操作	✓								
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	自視	✓								
車 体 関 係 等	44	表示板	損傷、取付		✓								
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	自視、操作	✓								
	46	計器類	作動	自視	✓								
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓								
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	自視、操作		✓	L						
	49												
	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
合 計	51												
排 装 ガ ス 置	52	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	自視、聴診、レンチ等	✓								
事 業 要 者 請 へ の 等	次回特定自主検査実施年月 2026年 4月												
	別途 様式SR - ZC - 03A参照												
補 修 等 の 措 置 内 容													
照合No	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容									
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記 号	交 換	分 解	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油	該 当
						×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請及び補修措置

定期自主 標章No.	_____
---------------	-------

定期（特定）自主検査記録表

特自檢 標章No.	424419
--------------	--------

事業者への要請等

MFバッテリー 205G51 1090CCA バッテリー電圧: 25.51V 充電電圧: 28.12V

2025/05/02 14:54:20 Ver 2.3.1 【正】 © 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会