

3年間保存

2026年版

建荷協会会員番号 60952(千葉) 株式会社 カナモト

油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行日 2026年04月13日 様式SR-EHC-01-F

証明書発行No. 標準No. 332726

Header information table including Manufacturer (日立), Model (ZX240LC-6), Serial Number (HCMDC1A1P00050339), Performance (0.9m³), Working Time (276h), Inspection Location (千葉県野田市泉3-5-1), Inspector (森岡 進), and User (細道 敬一).

Main inspection table with columns: 区分 (Section), No., 検査箇所 (Inspection Point), 検査内容 (Inspection Content), 検査方法 (Inspection Method), 検査結果 (Inspection Result), 補修内容 (Repair Content). Rows include engine, hydraulic system, and chassis components.

3年間保存 2026年版

証明書発行日 2026年04月13日 様式SR-EHC-02-F

建荷協会番号 60952(千葉) 株式会社 カナモト

証明書発行No. 標準No. 332726

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	自視、操作、スケール、タイマー	✓		
		アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	自視、操作、スケール、タイマー	✓		
		バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	自視、操作、スケール、タイマー	✓		
		ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—
		スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—
		オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—
安全装置	29	制御弁 (コントロールバルブ) (方向制御・圧力制御・流量制御)	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	自視、操作、レンチ等	✓		
	30	電磁弁 (別体型)	作動、異音、異常発熱、油漏れ	自視、操作、聴診、触診	✓		
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	自視、操作	✓		
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	自視、操作	✓		
	33	オイルクーラー	油温、ウインの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	自視、聴診、触診、スケール	✓		
	34						
操作	35	操作レバー	ストローク、かた	自視、操作、スケール	✓		
	36						
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	自視、スケール、レンチ等、探傷器	✓		
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	自視、レンチ等	✓		
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤの亀裂・摩耗、取付、シール損傷	自視、操作、聴診、ドルクレンチ	✓		
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、 <del>油温</del> 、油漏れ、取付	<del>目視</del> 操作、聴診、触診、レンチ等		✓	×
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	—	—	—
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	自視、操作	✓		
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、ガラスのかた・損傷	自視、探傷器、操作	✓		
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	自視、チストハンマー、レンチ等、スケール	✓		
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	自視、操作、レンチ等	✓		
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	自視、操作、レンチ等	✓		
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	自視、レンチ等	✓		
	48	表示板	損傷、取付	自視	✓		
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・水浸入	自視、操作、レンチ等	✓		
50	計器類	作動、損傷	自視、操作	✓			
51	警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	自視、操作、聴診、レンチ等	✓			
52	給油脂	<del>油温状態</del> 、自動給油脂装置作動	<del>目視</del> 操作		✓	L	
53							
総合	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓		
	55						
排気装置	56	** 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	自視、聴診、レンチ等	✓		

事業要請への等  
 次回特定自主検査実施年月 2027年 4月  
 別途 様式SR - ZC - 03A 参照

補修等の措置内容			
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
			×	⊗	△	A	T	C	L	—

