

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

2026年 8月 27日

様式SR-EHC-01-F

証明書
発行No.

1N47071001192

標章
No.

329956

メーカー名 日立建機			管理No.U20PB00005			使用者住所 氏名又は名称			埼玉県草加市弁天5丁目33-25 日立建機日本(株) 関東甲信越支社		
型式 ZX210LCK-7						機械管理者氏名					
製造番号 503948						検査業者登録番号					
性能 トレンチャー			稼働時間 1170 h			検査業者又または 住所・名称 責任者名			千葉県市川市本行徳2554-7 日立建機日本(株) 東京東営業所 小川 大輔		
検査実施場所 千葉県市川市本行徳1318											
検査年月日 2026年 8月 24日			検査者氏名 峰岸 佑輔								
区分	No.	検査箇所	検査内容				検査方法	検査結果		補修内容	
エンジン	1	エンジン警告灯(電子制御式)	警告灯の表示(アイドルリング・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)				目視・操作	良	不良		
	本体	Ⓢガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。 *弁隙間の異常による異音がなく、回転の状態、排気色、排気音に異常がない場合は、この検査を省略してもよい。	a ★始動性	かかり具合・異音・始動時予熱機能の作動			目視・操作・聴診	良	不良		
			b ★回転の状態	アクセルの作動・回転具合 アイドルリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)			目視・操作・聴診 操作・回転計 MPDr モニタ	良	不良		
			c ★排気の状態	排気色・排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ			目視・操作・聴診 目視・触診・聴診	良	不良		
			d ★エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み・エレメントの汚れ・損傷・油量			目視・触診	良	不良		
			e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け			トルクレンチ	良	不良		
			f ★弁隙間	弁隙間 岐最大 mm・最小 mm 側最大 mm・最小 mm			シックスゲージ・目視 MPDr	良	不良		
			g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)			圧縮圧力計・目視 MPDr	良	不良		
			h ★過給器	異常振動・異音・ガス漏れ・潤滑油漏れ			目視・聴診	良	不良		
			i ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落・防振ゴムの損傷・劣化			目視・レンチ等	良	不良		
	2	★潤滑装置	油量・汚れ・油漏れ、Ⓢエレメントの汚れ・損傷				目視	良	不良		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、Ⓢエレメントの汚れ・目詰まり				目視	良	不良		
	4	★冷却装置	水量・汚れ・漏れ・目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、バルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視・触診・レンチ等	良	不良		
	5	★電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷				目視・触診・テスター	良	不良		
6	エアコンプレッサー	異音・異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視・操作・聴診・圧力計	良	不良			
7							良	不良			
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形・摩耗・異音・異常発熱・取付・油漏れ				目視・聴診・触診・探傷器 スケール、パス	良	不良		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形・摩耗・異音・異常発熱・取付・油漏れ				目視・聴診・触診・探傷器 スケール、パス	良	不良		
	10	履 帯	シュアの亀裂・変形・摩耗・取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長・緩み、ピン抜け、ゴムパットの欠け・老化・摩耗				目視・レンチ等・操作 スケール、探傷器	良	不良		
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落・緩み				目視・スケール	良	不良		
	12	履帯調整装置	作動、調整バルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ				目視・操作・探傷器	良	不良		
	13	走行減速機	異音・異常発熱、ケース亀裂・損傷・取付・油量・汚れ・油漏れ				目視・聴診・触診・レンチ等	良	不良		
	14							良	不良		
制動	15	走行ブレーキ	効き・片効き				目視・操作・巻尺	良	不良		
	16	駐車ブレーキ	効き				目視・操作	良	不良		
	17							良	不良		
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂・変形・摩耗、がた・取付、ピンシール損傷				目視・操作・レンチ等・ノギス・探傷器	良	不良		
	19	ツース	脱落、がた・摩耗				目視・触診	良	不良		
	20	ブレード(排土板)	亀裂・変形・摩耗、がた・取付				目視・操作・レンチ等・探傷器	良	不良		
	21	フック	変形・摩耗、亀裂・外れ止めの機能・損傷				目視・操作・ノギス	良	不良		
	22							良	不良		
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ・エア漏れ、ブリーザー目詰まり・取付				目視・レンチ等・石けん水	良	不良		
	24	フィルター	油漏れ、Ⓢ汚れ・目詰まり・損傷				目視・触診	良	不良		
	25	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ・油漏れ・取付				目視・触診・レンチ等	良	不良		
	26	油圧ポンプ	油漏れ・異常振動・異音・異常発熱、Ⓢ負荷時吐出量・吐出圧				目視・聴診・触診・テスター	良	不良		
	27	油圧モーター	旋 回 用	油漏れ・異常振動・異音・異常発熱			目視・聴診・触診・操作	良	不良		
			走 行 用	油漏れ・異常振動・異音・異常発熱			目視・聴診・触診・操作	良	不良		
		冷 却 用	油漏れ・異常振動・異音・異常発熱			目視・聴診・触診・操作	良	不良			

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修 内容					
					良	不良						
油 圧 装 置	28	油圧シリンダー	ブーム用	✓作動、✓油漏れ、✓伸縮量、✓打痕、✓亀裂、✓曲がり、✓擦り傷	✓目視、✓操作、✓スケール、✓タイマー	✓						
			アーム用	✓作動、✓油漏れ、✓伸縮量、✓打痕、✓亀裂、✓曲がり、✓擦り傷	✓目視、✓操作、✓スケール、✓タイマー	✓						
			バケット用	✓作動、✓油漏れ、✓伸縮量、✓打痕、✓亀裂、✓曲がり、✓擦り傷	✓目視、✓操作、✓スケール、✓タイマー	✓						
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—				
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—				
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—				
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	✓方向制御弁の作動、✓圧力制御弁の作動、✓流量制御弁の作動 油漏れ、✓取付	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓							
			30	電磁弁（別体型）	✓作動、✓異音、✓異常発熱、✓油漏れ	✓目視、✓操作、✓聴診、✓触診	✓					
			31	逆止め弁	✓作動、✓油漏れ	✓目視、✓操作	✓					
			32	回転継手	✓回転状態、✓油漏れ	✓目視、✓操作	✓					
33			オイルクーラー	✓油温、✓ラインの目詰まり、✓パイプの変形・破損、✓油漏れ、✓ホースの損傷 ✓ベルトの緩み・損傷・摩耗、✓モーターの振動・異音・発熱	✓目視、✓聴診、✓触診、✓スケール	✓						
34												
操 作	35	操作レバー	✓ストローク、✓がた	✓目視、✓操作、✓スケール	✓							
	36											
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	37	下部架台フレーム、ブラケット	✓亀裂、✓変形、✓しゅう動部摩耗、✓取付	✓目視、✓スケール、✓レンチ等、✓探傷器	✓							
	38	旋回フレーム、ブラケット	✓亀裂、✓変形、✓取付	✓目視、✓レンチ等	✓							
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	✓引っ掛かり、✓異音、✓⊗ギヤ亀裂・摩耗、✓取付、✓シール損傷	✓目視、✓操作、✓聴診、 ✓トルクレンチ	✓							
	40	旋回減速機	✓異音、✓異常発熱、✓油量、✓汚れ、✓油漏れ、✓取付	✓目視、✓操作、✓聴診、✓触診、✓レンチ等	✓							
	41	旋回ロック	✓効き、✓亀裂、✓損傷、✓油漏れ、✓ホースの損傷・老化	✓目視、✓操作	✓							
	42	レバーロック、ペダルロック	✓効き、✓損傷、✓変形	✓目視、✓操作	✓							
	43	キャブ、カバー	✓亀裂、✓変形、✓腐食、✓雨漏り、✓ドア等開閉、✓ロック、✓キーの作動、 ✓ガラスのがた・損傷	✓目視、✓探傷器、✓操作	✓							
	44	カウンターウエイト	✓取付ボルトの緩み、✓脱落、✓伸び	✓目視、✓テストハンマー ✓レンチ等、✓スケール	✓							
	45	座 席	✓調整装置、✓ロック装置の作動、✓損傷、✓取付	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓							
	46	シートベルト	✓損傷、✓巻取装置のロック機能、✓取付	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓							
	47	昇降設備、滑り止め	✓亀裂、✓損傷、✓変形、✓取付	✓目視、✓レンチ等	✓							
	48	表示板	✓損傷、✓取付	✓目視	✓							
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	✓作動、✓損傷、✓取付、✓レンズの損傷、✓水浸入	✓目視、✓操作、✓レンチ等	✓							
	50	計器類	✓作動、✓損傷	✓目視、✓操作	✓							
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、 カメラ	✓音量、✓音質、✓汚れ、✓損傷、✓写影、✓取付	✓目視、✓操作、✓聴診、✓レンチ等	✓							
52	給油脂	✓給油脂状態、✓自動給油脂装置作動	✓目視、✓操作	✓								
53												
総 合	54	総合テスト	✓機能、✓異常振動、✓異音、✓異常発熱	✓操作、✓聴診、✓触診	✓							
	55											
排 装 置	56	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	✓触媒等の緩み、✓取付、✓損傷、✓排気温度警告装置配線の取付、✓損傷 ✓排ガス減少装置のホース、✓パイプの緩み、✓取付、✓損傷	✓目視、✓聴診、✓レンチ等	✓							
事 業 者 請 へ の 等	次回特定自主検査実施年月 2027 年 08 月											
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼動をお願い致します。											
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。											
補 修 等 の 措 置 内 容												
照合	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容								
23	作動油不足しております											
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。			記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
					×	⊗	△	A	T	C	L	—